

DLQ-3500

DATOVÝ LIST



Pokud váš podnik vyžaduje nejvyšší podporu jehličkového tisku v okolí, dále už nehledejte – je tu Epson DLQ-3500.

Zařízení DLQ-3500 je plochá jehličková tiskárna, která dokáže tisknout jasně a čistě na vícedílné papíry skládající se až z 8 kopií.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- rychlá a robustní 24 jehličková tiskárna se 136 sloupci (10 cpi)
- tiskne až 550 znaků za sekundu (High-Speed-Draft, 10 cpi)
- automatická výměna tratě papíru a automatické nastavení tloušťky papíru
- tiskne vícenásobné formuláře (jeden originál + až sedm průklepových papírů)
- paralelní a USB porty, možnost připojení k síti - doplněk

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Počet jehliček	24 jehličky
Počet sloupců	136 sloupce
Metoda tisku	Jehličkový tisk

TISK

Rychlost tisku	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 550 znaků/s, Draft: 10 cpi: 495 znaků/s, 12 cpi: 594 znaků/s, LQ: 10 cpi: 165 znaků/s
Počet kopií	7 plus jeden originál
Tiskové rozlišení	360 x 180 dpi

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	Rozhraní typu B, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T) (volitelně), USB 2.0 typu B, Obousměrný paralelní, RS-232 (volitelně)
----------	---

ZPRACOVÁNÍ PAPIRUMÉDIÍ

Podávání listů	Samostatný list vpředu, Nekonečný papír vzadu, Výstup papíru vpředu, Měření síly papíru: Ano, Optional Automatic Document Feed (CSF): 150
Formáty papíru	Papírové listy (jedno- a vícevrstvé), Nekonečný papír (jedno- a vícevrstvý), Štítky (jedno- a vícevrstvé), Papírové role, Obálky, Karton

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	85 W, 8 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku	660 x 432 x 276 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	18,1 kg
Teplota	Provoz 5° C - 35° C
kompatibilní operační systémy	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Obsažený software	Epson Status Monitor
Průměrná bezporuchová doba MTBF	10.000 Hodiny
Životnost tiskové hlavy	400 Milióny úhozů na jehličku
Akustický tlak	Provoz: 59 dB (A)
Paměť	128 kB součástí dodávky
Ribbon Yield	9000000 znaků Černá Draft, 6000000 znaků Černá LQ
vlhkost vzduchu	Provoz 10% - 80%
Max. hladina hluku	Operation (Roll): 59 dB (A)

DALŠÍ FUNKCE

Emulace	IBM PPDS, ESC/P2, IBM 2390/2391 Plus
---------	--------------------------------------

OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců Servis u zákazníka Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11C396085
Čárový kód	8715946333540
Země původu	Indonésie
Velikost palety	2 ks

DLQ-3500

OBSAH DODÁVKY

- Hlavní zařízení
- Návod k instalaci
- Návod k použití (CD)
- Ovladače a pomocné programy (CD)
- software (CD)
- Záruční dokument
- napájecí kabel
- Barvicí páska

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

- Kazeta s barvicí páskou černá S015139 (C13S015139)
- Nylonová barvicí páska černá S015066 (C13S015066)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Typ B sériové rozhraní – rozšiřující karta RS232D/20mA C12C824432
- SIDM EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server PS107 1620202