

FX-2190II

DATOVÝ LIST



Nové devítijehličkové tiskárny nabízejí rychlejší tisk, výjimečnou spolehlivost a extrémně nízké celkové náklady na vlastnictví.

Model FX-2190II je vysokokapacitní 136sloupcová jehličková tiskárna s nízkými celkovými náklady na vlastnictví, která umožňuje rychlejší a spolehlivější tisk. Díky novému modernímu designu a menší velikosti je skvělou náhradou za starší model.

Nejvyšší rychlost tisku na trhu¹

Tiskárna FX-2190II nabízí zdokonalený režim USD (ultra rychlý náhled) s rychlostí 738 znaků za sekundu při 12 znacích na palec, což se skutečně projeví při velkoobjemovém tisku například zpráv o zásobách, faktur nebo přepravních dokumentů.

Vynikající spolehlivost

Tato nová řada tiskáren staví na ověřené a spolehlivé jehličkové technologii společnosti Epson a prodlužuje průměrnou dobu mezi poruchami o 25 procent. Lze tak zajistit 25 000 hodin v zapnutém stavu, což je ideální pro náročné podmínky, ve kterých pravidelná údržba není praktická.

Menší nároky na prostor

Nová řada jehličkových tiskáren společnosti Epson přináší nový design s menšími rozměry (hloubka byla snížena na pouhých 320 mm), díky kterým lze tiskárnu snadno umístit do pracovního prostředí.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Nejvyšší rychlost tisku na trhu¹**
Ještě rychlejší realizace velkoobjemového tisku
- **Velmi nízké celkové náklady**
Levný a trvanlivý spotřební materiál a nízká spotřeba energie
- **Ještě vyšší spolehlivost**
Zlepšení o 25 % na 25 000 hodin provozu
- **Menší nároky na prostor**
Snadné umístění do pracovního prostředí
- **Splňuje podmínky programu Energy Star**
Záruka nejlepší možné energetické účinnosti

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Počet jehliček	9 jehličky
Počet sloupců	136 sloupce

TISK

Rychlost tisku	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 612 znaků/s, Draft: 10 cpi: 463 znaků/s, NLQ: 10 cpi: 115 znaků/s, Ultra Speed-Draft: 12 cpi: 738 znaků/s
Čárové kódy	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Počet kopií	6 plus jeden originál
Tabulky znaků	PCAPTEC, PC437, PC720, PC850, PC858, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
Znakové sady	42
Tiskové rozlišení	240 x 144 dpi

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	USB – kompatibilní se specifikací USB 2.0, Obousměrný paralelní
----------	---

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ/MÉDIÍ

Podávání listů	Samostatný list vpředu a vzadu, Nekonečný papír vpředu a vzadu, Výstup papíru vzadu
Formáty papíru	Papírové listy (jedno- a vícevrstvé), Nekonečný papír (jedno- a vícevrstvý), Obálky, Karton
Síla papíru Nekonečný papír	0,46 mm
Síla papíru Labels Base Sheet	0,46 mm
Síla papíru Multi Part	0,12 mm - 0,46 mm
Síla papíru Single Sheet	0,06 mm - 0,14 mm

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	54 W, 0,5 W (ekonomický), 8 W (pohotovostní režim)
Napájení	AC 198 V - 264 V
Rozměry výrobku	612 x 375 x 177 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	8,37 kg
Teplota	Provoz 5° C - 35° C, skladování -30° C - 60° C
Průměrná bezporuchová doba MTBF	25.000 Hodiny
Životnost tiskové hlavy	400 Milióny úhozů na jehličku
Druhy písma	Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional)
Ribbon Yield	12 znaků Černá Draft
vlhkost vzduchu	Provoz 10% - 80%, skladování 30% - 60%

DALŠÍ FUNKCE

Emulace	ESC/P, IBM PPDS
Vstupní vyrovnávací paměť	128 kB

OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců u dodavatele Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CF38401
Čárový kód	8715946645636
Země původu	Indonésie
Velikost palety	2 ks

FX-2190II

OBSAH DODÁVKY

- Ovladače a pomocné programy (CD)
- User guide
- napájecí kabel
- Barvicí páska

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

- Barvicí páska čená S015327 (C13S015327)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Wide Pull Tractor Unit FX-2190II/LQ-2090II C12C933791
- Držák rolovaného papíru C12C811141