

Technický list

Specifikace



APC Easy UPS On-Line, 1000VA,
Lithium-ion, Rack/Tower 2U, 230V,
6 IEC C13 outlets, Intelligent Card
Slot, W/ rail kit

SRVL1KRIRK

Přehled

Představení	Double-conversion On-line UPS with Lithium-Ion battery to scalable runtime. Ideal UPS for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

vstupní napětí	230 V AC 1 fáz.
Jiná vstupní napětí	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
rozsah vstupního napětí	160...300 V plná zátěž 110...300 V 60 % load
frekvence sítě	40...70 Hz auto-snímání
Output voltage	230 V AC 1 fáz.
Jiná výstupní napětí	220 V 240 V
jmenovitý výkon (W)	900 W
jmenovitý výkon (VA)	1000 VA
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Bypass type	Interní bypass (automatický i manuální)
činitel výkyvu	3:1
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	900 W
Topologie	On-Line
Druh průběhu	Sinusoida
účinnost	90 % (plná zátěž)
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí

Doplňky

Battery type	Li-Ion (lont lithia) internal included
Řídicí panel	Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Nouzové vypínání	Ano
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
Energie rázu	945 J
počet jednotek rámu	2U
barva	Černá se stříbrným předním rámem
výška	86 mm
šířka	438 mm
hloubka	452 mm
hmotnost přístroje	12,9 kg
USB compatible	Yes
montážní poloha	Vodorovná a svislá
montáž	Montáž na rám with included kit
součást výrobku	Základní kabel pro komunikaci záložního zdroje přes rozhraní RS-232 Kabel USB Napájecí kabel C13-C14 IEC-C14 - Shuko input power cord Skříňové instalační konzole Skříňové podpěrné lišty Stabilization feet Uživatelská příručka Bezpečnostní příručka
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
výrobová řada	Easy UPS On-Line
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)

Prostředí

certifikace výrobků	CB CE UKCA UN 38.3 IEC 62619
provozní teplota	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-20...50 °C
nadmořská výška pro skladování	0...15000 m
stupeň krytí IP	IP20
relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující
úroveň hluku	50 dBA
Tepelné ztráty	341 Btu/h
pracovní nadmořská výška	0...3000 m

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph 
Účinnost	View Efficiency Graph 
typ baterie	Li-Ion (lont lithia)

napětí baterie	38.4 V
Možnost prodloužení doby chodu	0
Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	1,5 H
Battery design life	8...10 rok
Náhradní baterie	RBCV181-LI 

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	24 cm
Šířka balení 1	55 cm
Délka balení 1	58 cm
Hmotnost balení (libry)	18,3 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	60
---------------------	----

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	3 617 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	144 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	2 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	9 540 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	1 kg CO2 eq.

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	65
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	NE
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Image of product / Alternate images

Alternative



